

160 VA SYRA
7015 PRO

200 VA SYRA
7016 PRO



250 VA SYRA
7017 PRO

300 VA SYRA
7018 PRO

350 VA SYRA
7019 PRO

400 VA SYRA
7020 PRO

450 VA SYRA
7021 PRO

500 VA SYRA
7022 PRO



Code Spécifications	7015 PRO	7016 PRO	7017 PRO	7018 PRO	7019 PRO	7020 PRO	7021 PRO	7022 PRO
Caractéristiques	230 V - 12 V 160 VA	230 V - 12V 200 VA	230 V - 12V 250 VA	230 V - 12V 300 VA	230 V - 12V 350 VA	230 V - 12V 400 VA	230 V - 12V 450 VA	230 V - 12V 500 VA
Indice de protection	IP20			IP20				
Température ambiante maximale (Ta)	+25°			+25°				
Nbr de bornier primaire	1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ²			1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ²				
Nbr de bornier secondaire	1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ²			1 bornier porcelaine 2 x10 mm ²				
Câblage	non câblé			non câblé				
Dimensions L x l x H (mm)	110 x 140 x 153			110 x 140 x 173				
Poids (kg)	4,4	4,6	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7
Colisage	unité			unité				