

160 VA SYRIUS
7023 PRTC

200 VA SYRIUS
7024 PRTC



250 VA SYRIUS
7025 PRTC

300 VA SYRIUS
7026 PRTC

350 VA SYRIUS
7027 PRTC

400 VA SYRIUS
7028 PRTC



Code Spécifications	7023 PRTC	7024 PRTC	7025 PRTC	7026 PRTC	7027 PRTC	7028 PRTC
Caractéristiques	230 V - 12 V 160 VA	230 V - 12V 200 VA	230 V - 12 VA 250 VA	230 V - 12 V 300 VA	230 V - 12 V 350 VA	230 V - 12 V 400 VA
Indice de protection	IP20			IP20		
Température ambiante maximale (Ta)	+25°			+25°		
Nbr de bornier primaire	1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ² avec porte fusible 2A			1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ² avec porte fusible 3,15A		
Nbr de bornier secondaire	1 bornier polyamide 2 x 2,5 mm ²			1 bornier porcelaine 2 x10 mm ²		
Câblage	non câblé			non câblé		
Dimensions L x l x H (mm)	110 x 140 x 153			110 x 140 x 173		
Poids (kg)	4,4	4,6	5,9	5,9	6,3	6,3
Colisage	unité			unité		