

**50 VA SAPHIR**  
**7440**



**60 VA SAPHIR**  
**7441**



**160 VA SYRIUS**  
**7444**

**200 VA SYRIUS**  
**7445**

**300 VA SYRIUS**  
**7446**



**100 VA SAPHIR**  
**7442**



Code Spécifications	7440	7441	7442	7444	7445	7446
Caractéristiques	230 V - 12 V 50 VA	230 V - 12 V 60 VA	230 V - 12 V 100 VA	230 V - 12 V 160 VA	230 V - 12 V 200 VA	230 V - 12 V 300 VA
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Température ambiante maximale (Ta)	+30°	+30°	+30°	+30°	+30°	+25°
Protection thermique	réarmement par coupure et réalimentation du primaire			réarmement automatique		
Protection court-circuit				Fusible 2 A	Fusible 2 A	Fusible 3,15 A
Nbr de bornier primaire	1	1	1	1	1	1
Nbr de bornier secondaire	1	1	1	1	1	1
Câblage	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup>	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup>	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	H07RNF prim : 1 m 2 x 1 mm <sup>2</sup> sec : 1 m 2 x 4 mm <sup>2</sup>
Dimensions L x l x H (mm)	186 x 47 x 34	204 x 47 x 34	255 x 47 x 34	140 x 110 x 153	140 x 110 x 153	140 x 110 x 173
Poids (kg)	0,940	1,050	1,470	4,400	4,600	5,900
Colisage	unité	unité	unité	unité	unité	unité