

SOLUTIONS MAÎTRE/ESCLAVE POUR SYSTÈMES ÉVOLUTIFS

12/24 VDC
350 mA
700 mA

Contrôleur pour LED 12/24 VDC

- 4235** - contrôleur RGB maître 12/24 VDC
- 4236** - contrôleur RGB esclave 12/24 VDC

Contrôleur pour LED 350 mA

- 4237** - contrôleur RGB maître 350 mA
- 4238** - contrôleur RGB esclave 350 mA

Contrôleur pour LED 700 mA

- 4239** - contrôleur RGB maître 700 mA
- 4240** - contrôleur RGB esclave 700 mA



Système de commande

- 4290** - télécommande 7 canaux
- 4295** - télécommande 42 canaux



Système de commande

- 4291** - commande murale 7 canaux
- 4296** - commande murale 42 canaux



Code / Spécifications	4235	4236	4237	4238	4239	4240
Caractéristiques	12/24 VDC 24 VDC / 180W 12 VDC / 90W	12/24 VDC 24 VDC / 180W 12 VDC / 90W	350 mA 21 W	350 mA 21 W	700 mA 45 W	700 mA 45 W
Alimentation au primaire	12/24 VDC	12/24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Température ambiante maximale (Ta)	de -20 à +60°	de -20 à +60°	de -20 à +60°	de -20 à +60°	de -20 à +40°	de -20 à +40°
Nbr de bornier primaire	2	2	2	2	2	2
Nbr de bornier secondaire	1	1	1	1	1	1
Dimensions L x l x H (mm)	165 x 47 x 35	165 x 47 x 35	165 x 47 x 35	165 x 47 x 35	165 x 47 x 35	165 x 47 x 35
Poids (kg)	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Colisage	unitaire	unitaire	unitaire	unitaire	unitaire	unitaire